

# EG Sicherheitsdatenblatt

erstellt nach den Richtlinien der Kommission 91/155/EWG und 93/112/EG

---

## **605 Metallfolienwachs braun**

### **1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung**

1.1 Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung:

605-0060 Metallfolienwachs

1.2 Firmenbezeichnung:

YETI Dentalprodukte GmbH  
Industriestraße 3, D-78234 Engen, Tel. (0049)07733-94100, Fax. (0049)07733-941022

### **2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen**

Compound aus mikrokristallinen, paraffinischen Kohlenwasserstoffwachsen, Aluminiumpulver und Aluminiumfolie.

### **3. Mögliche Gefahren**

Brandgefahr - Wachs vor offenem Feuer schützen und vor heißen Gegenständen fernhalten.

### **4. Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Bei Wachsspritzern im Auge oder an den Augenlidern sofort medizinisches Paraffinum liquidum einträufeln. Bei Verbrennungen Arzt oder Sanitätsstelle aufsuchen.

### **5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

Kein Wasser zur Brandbekämpfung verwenden.  
Geeignete Löschmittel: Schaum- und Trockenlöschmittel, Kohlendioxid.

### **6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

Heißes Produkt erkalten lassen, aufnehmen und in geeigneten Behältern unter Berücksichtigung der jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen (ggf. nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden) der Entsorgung zuführen.

### **7. Handhabung und Lagerung**

7.1 Handhabung: Hautkontakt mit heißem Wachs vermeiden; Zündquellen fernhalten.

7.2 Lagerung: Kühl und trocken lagern und transportieren.

### **8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen**

Atemschutz:	Einatmen von heißen Wachsdämpfen vermeiden.
Handschutz:	Beim Arbeiten mit heißem Wachs Schutzhandschuhe tragen.
Augenschutz:	Beim Arbeiten mit heißem Wachs Schutzbrille tragen.
Körperschutz:	Beim Arbeiten mit heißem Wachs zweckentsprechende Arbeitskleidung tragen.

# **Metallfolienwachs braun**

## **9. Physikalisch - chemische Eigenschaften**

Aussehen:	fest
Farbe:	braun
Geruch:	schwach / typisch
Relative Dichte:	ca. 0,90 g/cm <sup>3</sup>
Wasserlöslichkeit:	unlöslich
Flammpunkt:	über 230°C / DIN 51376

## **10. Stabilität und Reaktivität**

Thermische Zersetzung:	Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Keine ungewöhnlichen
Gefährliche Reaktionen:	Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

## **11. Angaben zur Toxikologie**

Haut- und Schleimhautverträglichkeit:	gut
Reizerscheinungen:	bisher keine aufgetreten
LD 50 (Ratte)	> 15.000 mg / kg (Wert aus Literatur)

## **12. Angaben zur Ökologie**

Wassergefährdungsklasse: ( WGK ) 0 ( Selbsteinstufung )

## **13. Hinweise zur Entsorgung**

Entsprechend den jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen und den Regeln des zuständigen Entsorgungsverbandes.

## **14. Angaben zum Transport**

Das Produkt unterliegen zur Zeit nach unseren Erkenntnissen noch keiner Transportreglementierung.

## **15. Vorschriften**

Das Produkt ist aufgrund der uns vorliegenden Erkenntnisse kein gefährlicher Stoff bzw. keine gefährliche Zubereitung im Sinne der Gefahrenstoffverordnung bzw. der entsprechenden EG-Richtlinien.

## **16. Sonstige Angaben**

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse beschreiben, verbinden jedoch damit keine Eigenschaftszusicherungen. Es wird keine Gewähr für Fehlerlosigkeit und Vollständigkeit gegeben.